ПРИВЕДЕНИЕ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ С МЕТКОЙ ПРИЦЕЛА 3 (300 м)							
Показатели	AK74	РПК74	AKM	РПК	ПК	СВД	СГМ
Длинна без штык-ножа, без станка, с откинутым прикладом, мм	940	1060	880	1040	1173	1225	1150
	C	Эткрытый п	рицел				
Высота мушки, мм	49	49	49	49	59	40	56
На 50м: Превышение траектории, см	6	5	13	12	7	8	5
На 100м: кучность 4 выстрела, см	15	15	15	15	15	8	11
допуск отклонения СТП от КТ, см	5	5	5	5	5	3	3
мушка: 1 оборот = СТП на, см	20	14	20	14	12	16	
1 мм в сторону = СТП на, см	26	18	26	18	15	16	
Дистанция до мишени, м				20			
Отмерить оружием, раз	21,3	18,9	22,7	19,2	17,1	16,3	17,4
Кучность 4 выстрела, мм	30	30	30	30	30	16	22
Допуск отклонения СТП от КТ, мм	10	10	10	10	10	6	6
K = 1 — дистанция / 300м	0,93						
	C	Эткрытый п	рицел				
Превышение КТ над ТП, мм	-2	-6	26	22	-3	11	-10
Мушка: 1 оборот = СТП на, мм	40	28	40	28	24	32	
1 мм в сторону = СТП на, мм	52	36	52	36	30	32	
	I	Навесной п	рицел				,
Превышение КТ над ТП, мм: формула	=-2-0,93*B	=-6-0,93*B	=26-0,93*B	=22-0,93*B	=-3-0,93*B	=11-0,93*B	=-10-0,93*B
при высоте В над открытым, мм		1	1	1		1	
28	-28	-32	0	-4	-30	-15	-36
40	-39	-43	-11	-15	-41	-27	-47
50	-49	-53	-21	-25	-50	-36	-57

60	-58	-62	-30	-34	-59	-45	-66	
70	-67	-71	-39	-43	-69	-55	-75	
80	-77	-81	-49	-53	-78	-64	-85	
Для прицела высотой мм								
1 клик по высоте = СТП на, мм								
1 клик вбок = СТП на, мм								
Дистанция до мишени, м	15							
Отмерить оружием, раз	16,0	14,2	17,0	14,4	12,8	12,2	13,0	
Кучность 4 выстрела, мм	23	23	23	23	23	12	17	
Допуск отклонения СТП от КТ, мм	8	8	8	8	8	5	5	
K = 1 — дистанция / 300м				0,95				
	C	Эткрытый п	рицел					
Превышение КТ над ТП, мм	-14	-17	7	4	-17	-2	-21	
Мушка: 1 оборот = СТП на, мм	30	21	30	21	18	24		
1 мм в сторону = СТП на, мм	39	27	39	27	23	24		
	ŀ	Навесной пр	оицел		1		1	
Превышение КТ над ТП, мм: формула	=-14-0,95*B	=-17-0,95*B	=7-0,95*B	=4-0,95*B	=-17-0,95*B	=-2-0,95*B	=-21-0,95*B	
при высоте В над открытым, мм				,	1			
<b>№°</b> 28	-40	-43	-19	-22	-44	-29	-48	
40	-52	-55	-31	-34	-55	-40	-59	
50	-61	-64	-40	-43	-65	-50	-69	
60	-71	-74	-50	-53	-74	-59	-78	
70	-80	-83	-59	-62	-84	-69	-88	
80	-90	-93	-69	-72	-93	-78	-97	
Для прицела высотой мм								
1 клик по высоте = СТП на, мм								
1 клик вбок = СТП на, мм								

Дистанция до мишени, м				10				
Отмерить оружием, раз	10,6	9,4	11,4	9,6	8,5	8,2	8,7	
Кучность 4 выстрела, мм	15	15	15	15	15	8	11	
Допуск отклонения СТП от КТ, мм	5	5	5	5	5	3	3	
K = 1 — дистанция / 300м	0,97							
	C	ткрытый п	рицел					
Превышение КТ над ТП, мм	-26	-28	-12	-14	-31	-15	-33	
Мушка: 1 оборот = СТП на, мм	20	14	20	14	12	16		
1 мм в сторону = СТП на, мм	26	18	26	18	15	16		
	ŀ	Навесной пр	рицел	,				
Превышение КТ над ТП, мм: формула	=-26-0,97*B	=-28-0,97*B	=-12-0,97*B	=-14-0,97*B	=-31-0,97*B	=-15-0,97*B	=-33-0,97*B	
при высоте В над открытым, мм				,				
28	-53	-55	-39	-41	-58	-42	-60	
40	-64	-66	-50	-52	-70	-53	-72	
50	-74	-76	-60	-62	-80	-63	-81	
60	-84	-86	-70	-72	-89	-73	-91	
70	-93	-95	-79	-81	-99	-82	-101	
80	-103	-105	-89	-91	-109	-92	-110	
Для прицела высотой мм								
1 клик по высоте = СТП на, мм								
1 клик вбок = СТП на, мм								

Примечания: 1) Табличное Превышение АК74 на дальности 50 м неверно и исправлено.

<sup>2)</sup> При некруглой высоте навесного прицела над открытым Превышение вычисли по формуле в строке «Превышение КТ над ТП, мм: формула» и запиши по строке «Для прицела \_\_\_\_\_ высотой \_\_\_\_ мм»

<sup>3) 28</sup> мм высота ПСО-1 над открытым прицелом СВД.

<sup>4)</sup> Смещение СТП при одном клике навесного прицела вычисли и заполни исходя из инструкции своего прицела.